

# SIEGENIA-AUBI KG

## Каталог фурнитуры Favorit Si-Line для деревянных и ПВХ окон и дверей

Версия 1.0 2003 г.

### SIEGENIA-AUBI KG

#### Представительство в Москве

Организация	<input type="text"/>		
Регион	<input type="text"/>	Адрес	<input type="text"/>
Деятельность	Торговля фурнитурой <input type="checkbox"/>		
	Производство окон и дверей <input type="checkbox"/>	Дерево <input type="checkbox"/>	ПВХ <input type="checkbox"/> Алюминий <input type="checkbox"/>
	Продажа окон и дверей <input type="checkbox"/>		
Контактное лицо	<input type="text"/>		
Региональный сотрудник SIEGENIA-AUBI KG	<input type="text"/>	Дата	<input type="text"/>

*Примечание:*

**Регистр** 2  
*Favorit Si-Line для деревянных окон*

**Регистр** 3  
*Favorit Si-Line для ПВХ окон*

**Регистр** 4  
*Петлевая группа Si-Line*

**Регистр** 5  
*Детали на створке*

**Регистр** 6  
*Аксессуары и дополнительные  
детали*

**Регистр** 7  
*Профильзависимые детали*

**Регистр** 11  
*Шаблоны и указания к монтажу*

# Сокращения

<b>AhS</b>	Защита от взлома рычагом	<b>FFH</b>	Высота створки по фальцу, ВСФ	<b>S-ES</b>	Запорная цапфа S-ES, в обозначении детали обвязки створки указывает на наличие данной запорной цапфы
<b>BS</b>		<b>FH</b>	Приподниматель створки	<b>SF</b>	Трапециевидная створка
<b>BSU</b>	Петлевая сторона, низ	<b>FPS</b>	Ревизионные откидные ножницы	<b>SL</b>	Опора ножничной петли
<b>Btl.</b>	Пакет	<b>G</b>	Высота (положение на створке) ручки	<b>SP</b>	Микровентиляция
<b>DF</b>	Поворотная створка	<b>KF</b>	ПВХ	<b>TBT</b>	Порядок открывания "Закр-то-Откин-то-Открыто"
<b>DG</b>	Привод с противоходом для поворотной створки	<b>KFB</b>	Фрамужная петля	<b>TL</b>	Деталь для дверной высоты (от ВСФ 1800 мм)
<b>DH</b>	Пассивное торможение	<b>KL</b>	Шаблон для запорных пластин	<b>TS</b>	Покрытие Титан-серебро
<b>DK</b>	Поворот-откидная створка	<b>KRL</b>	Откидная опора	<b>U</b>	Низ
<b>DKB</b>	Поворот-откидная фурнитура	<b>Krt.</b>	Упаковка (коробка)	<b>V</b>	Скрытолежащая деталь
<b>DS</b>	Поворотная штупльовая створка	<b>MV</b>	Промежуточный прижим, в обозначении детали обвязки створки указывает на наличие запорной цапфы	<b>VS</b>	Замочная сторона
<b>DSG</b>	Поворотная штупльовая створка с противоходом	<b>O</b>	Верх	<b>VSO</b>	Замочная сторона, верх
<b>E</b>	Противовзломный элемент	<b>RB</b>	Арочная створка	<b>VSU</b>	Замочная сторона, низ
<b>EB</b>	Угловая петля на створке	<b>RFB</b>	Ширина рамы по фальцу	<b>W</b>	Ножничная петля
<b>EL</b>	Опора угловой петли/ Шаблон для запорных пластин	<b>RFH</b>	Высота рамы по фальцу	<b>WK</b>	Класс противовзломности
<b>ES</b>	Повышенная безопасность	<b>S</b>	Исполнение петлевой группы для веса створки 130 кг	<b>Z</b>	Дополнительные ножницы
<b>FBS</b>	Предохранитель ошибочного действия	<b>SB</b>	Запорная пластина		
<b>FEB</b>	Фальцевая нижняя петля				
<b>FFB</b>	Ширина створки по фальцу, ШСФ				


# Символы



Поворот-откидная створка




Трапециевидная створка




Штупльовая двустворчатая конструкция



Поворотная створка



Арочная створка




Для окон из деревянного бруса



Откидная створка (фрамуга)



Треугольная створка



Для окон из ПВХ профиля